

ISOLETTE® - Typ I-06 Mod4 Encodermotor Drehen/Wenden



Systembezeichnung

- ISOLETTE® - TYP I-06 / MOD. 4

Motordaten

- Encodermotor 24 Volt / DC mit 2-adrigem Anschlusskabel
- Kabellänge standardmäßig 4 Meter, Sonderlängen möglich
- Motor- und Getriebeeinheit leicht austauschbar

Elektro- und Zubehörteile

- Trafo 24 V / DC
- Impuls-Controller als Gruppensteuermodul für Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerung
- Positive Steuerlogik

Funktionen

- Drehen
- Wenden

Abmessungen

B ca. 450 bis 2700 mm

H ca. 300 bis 3200 mm

Scheibengrößen bis zu 6,0 m² Glasfläche.
Maximale Fertigungsgrößen auf Anfrage.

Anwendungsgebiete

Das ISOLETTE® - Modell 4 zum „Drehen“ und „Wenden“ eignet sich, neben dem Anwendungsgebiet in der Fassade, opmal für den Einsatz in Büro-, Besprechungs- und Tagungsräumen.

Als Raumteiler oder Trennwand verhindert die ISOLETTE® unerwünschte Einblicke oder eröffnet individuell regelbare Transparenz.

Die Kombinaon von Jalousie und Isoliertglas sorgt für Diskreon und Wohlbefinden am Arbeitsplatz.

